






Виробник		VIKNALEND			
Серія	KÖNING 58 (A58)	Характеристики			
Рис.		ширина	58	мм	
		висота	рама	70	мм
			стул.	78	мм
		к-сть камер	4		
		стінка	3	мм	
		перегородка	0,9	мм	
		склопакет	24;32	мм	
		опір теплопровідності	0,8	м ² ·°C/Вт	
Серія	BROKELMAN 70 (B70)	Характеристики			
Рис.		ширина	70	мм	
		висота	рама	68	мм
			стул.	78	мм
		к-сть камер	5		
		стінка	2,8	мм	
		перегородка	1	мм	
		склопакет	24;32;40	мм	
		опір теплопровідності	0,95	м ² ·°C/Вт	
Модель	KÖNING 70 (A70)	Характеристики			
Рис.		ширина	70	мм	
		висота	рама	68	мм
			стул.	78	мм
		к-сть камер	5		
		стінка	3	мм	
		перегородка	1	мм	
		склопакет	24;32;40	мм	
		опір теплопровідності	0,97	м ² ·°C/Вт	

Серія	85 PRO	Характеристики			
Рис.		ширина	85	мм	
		висота	рама	73	мм
			стул.	86	мм
		к-сть кам.	7		
		стінка	2,7	мм	
		перегородка	1-1,5	мм	
		штапик			
		склопакет	48	мм	
		теплопровідність	1,2	Вт/м ² ·К	

Виробник	SALAMANDER				
Серія	STREAMLINE	Характеристики			
Рис.		ширина	76	мм	
		висота	рама	71	мм
			стул.	78	мм
		к-сть камер	5		
		стінка	3	мм	
		перегородка	1	мм	
		склопакет	24;32	мм	
		опір теплопровідності	0,98	м ² ·°С/Вт	